

NETTOYANT FACADES

LES "PLUS" PRODUIT

- **Produit concentré**
- **Large spectre d'utilisation**

PROPRIETES

NETTOYANT FACADES à base d'agent de surface tensioactif, de sels alcalino terreux, d'hypochlorite de soude (*concentration en chlore actif < à 9,6 % en poids*) et d'un agent de rhéologie.

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYANT FACADES est un produit prêt à l'emploi, moussant, étudié spécifiquement pour le nettoyage de façades. Sa viscosité lui confère une très grande puissance.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : 1,16
- pH : 13,5

MODE D'EMPLOI

NETTOYANT FACADES s'applique à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté.

Sur les surfaces peintes, laisser agir 15 à 30 minutes puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.

Sur support en crépis, béton, brique ou pierre, laissez agir 1 heure puis rincer au nettoyeur à eau sous pression.

Sur support encrassé	Utilisation pur Rinçage au nettoyeur haute pression
Sur support faiblement encrassé	Diluer à raison de 1 litre pour 3 litres d'eau

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Protéger les espaces verts environnants ainsi que les surfaces sensibles aux produits alcalins et à l'hypochlorite de sodium.

Avant remise en peinture ou traitement hydrofuge, effectuer obligatoirement un rinçage au nettoyeur haute pression.

- Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
- Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

Il est recommandé de stocker le **NETTOYANT FACADES** à l'abri de la chaleur, de la lumière et dans un endroit bien ventilé.

ATTENTION : Durée de stockage maximum : **6 mois**.

FICHE TECHNIQUE