

OXYNOXE

LES "PLUS" PRODUIT

- Ravivage des inox

PROPRIETES

Mélange d'acides forts et de tensio-actif, qui redonne les caractéristiques d'origine de l'inox après soudage ou traitement thermique.

Dégraissant, nettoyant, décapant et passivant de l'acier austénitique et inoxydable 303, 304, 316, et aluminium.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le décapage ou le nettoyage local et pour toutes les soudures sur l'acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide
- densité : 1,28
- pH < 1

MODE D'EMPLOI

Toujours utiliser des équipements de protection et lire les consignes de sécurité.

Utiliser pur ou diluer avec au maximum 30 % d'eau.

Travailler en bain de préférence avec un temps de contact de 30 min à 2 h. (dépend du type d'acier, de la soudure et de la température ambiante).

Différents effets optiques et nuances de gris peuvent être obtenus en variant le temps de décapage, la concentration et la température.

Toujours rincer abondamment avec de l'eau claire.

Un décapage trop puissant peut donner une aptitude à la corrosion et empêcher le processus de passivation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- NE JAMAIS PULVERISER SUR SURFACES VITREES.
- Port de gants, masque et vêtement professionnels impératifs.
- Conserver dans l'emballage d'origine à température ambiante.
- Ne pas mélanger à un produit chloré.

FICHE TECHNIQUE